

Gredmann Group

台灣格雷蒙股份有限公司

偉斯企業股份有限公司

9F, No. 170 Sec. 3, Min Chuan East Road, Taipei, Taiwan

Tel : 886-2-2719-3456 (20 lines) Fax : 886-2-2716-5500 (3 Lines)

Web Site : www.gredmann.com

切割液

型號	GM-01	GM-02	檢測依據
檢測項目			
外觀	無色透明液體	無色透明液體	目測
黏度 (mm ² /s 25°C)	45~55	56~63	GB265-88
色號 (鉑-鈷≤)	30	30	GB3143-82
PH 值 (5%水溶液)	6.5	6.5	GB/T6368-93
水份 (≤%)	0.4~0.5	0.4~0.5	GB/T11275-2007
密度 (g/cm ³ , 20°C)	1.105-1.125	1.109-1.130	GB4472-84
反射率 (20°C)	1.460-1.466	1.460-1.466	GB614-88
閃 點	> 198°C	> 198°C	
導電率 (≤us/cm)	4	4	GB/T12582-1990
性 能	非離子活性劑，具有懸浮、分散、冷卻功能，易溶于水。	非離子活性劑，具有懸浮、分散、冷卻功能，易溶于水。	

註：黏度可依客戶需求調整